VER-MAC[MD]

PMV-548LE

MINI PANNEAU À MESSAGE VARIABLE – PLEINE MATRICE, APPLICATION DE LA LOI

Avec ses multiples possibilités d'affichage et son radar intégré, le PMV-548LE (PCMS-548LE) est le panneau à message variable privilégié des forces de l'ordre pour une campagne de sensibilisation en zone urbaine ou dans un espace limité. En plus d'offrir un affichage à haute visibilité, il peut servir de radar pédagogique. Sa gestion à distance intuitive maximise la sécurité de vos travailleurs tout en leur faisant gagner du temps. Un choix rentable pour des années à venir.

3 FAÇONS DE CHANGER UN MESSAGE :

- SUR LE PANNEAU, CONTRÔLEUR V-TOUCH
- PRÈS DU PANNEAU OU À DISTANCE, JAMLOGIC[MD] SUR VOTRE TABLETTE OU TÉLÉPHONE INTELLIGENT
- À DISTANCE, LOGICIEL JAMLOGIC[MD] SUR VOTRE ORDINATEUR

CARACTÉRISTIQUES SÉRIE PRO

TECHNOLOGIE FURTIVE
Batteries sans entretien
Batterie dissimulée dans un compartiment antivol

CONTRÔLEUR V-TOUCH
Doté d'un modem 4G
Forfait cellulaire sur 10 ans

DELS HAUTE PERFORMANCE
Meilleure luminosité, vaste angularité
Grande efficacité énergétique pour plus d'autonomie

LOGICIEL JAMLOGIC
Statut automatisé à chaque heure sur l'état, la batterie et le GPS. Rapports et alertes
Visualisez votre équipement dans une liste et sur une carte GPS
Classez vos panneaux par dossier
Enregistre la date et l'heure de tous les messages activés à distance

CONNECTIVITÉ
Compatible avec les flux d'échange de données Connected Work Zone (CWZ)* | **Précédemment le Work Zone Data Exchange (WZDx)*

APPLICATIONS

- Villes, municipalités / régions
- Publicité / Événements spéciaux
- Zones urbaines
- Zones scolaires

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

FABRICATION DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

4 VÉRINS DE MISE À NIVEAU
Stabilisation et transport facile

ROUE DE CRIC À LANGUE
Installation facile et sécuritaire de la remorque

MÉCANISME DE LEVAGE MANUEL
Treuil robuste pour un déploiement rapide

FREIN INDEXÉ ROBUSTE POUR LE MÂT
Rotation à 360° (paliers de 6° et positions infinies à l'aide du frein à main manuel)

BOÎTE DE CONTRÔLE VERROUILLÉE
Protège le contrôleur, le modem, la pompe, les autres composants

COUPLEUR 51 MM (2 PO)
OU ANNEAU D'ATTELAGE 76 MM (3 PO)
Pour un remorquage facile

GARDE-BOUE EN PLASTIQUE ROBUSTE
Pour une plus grande durabilité et un remplacement facile

CONTRÔLEUR V-TOUCH

FACILE À LIRE
Écran tactile ACL couleur – 178 mm (7 po)

GAIN DE TEMPS
Créer votre propre bibliothèque de messages

SIMPLE À GÉRER
Affichez ou modifiez vos messages rapidement grâce aux icônes interactives intuitives

RADAR DOPPLER

- Capte la vitesse moyenne et le nombre de véhicules jusqu'à 2 voies/direction.
- Aucun étalonnage nécessaire
- Intégré au panneau



SPÉCIFICATIONS

AFFICHAGE

- Panneau d'affichage : 1143 x 2027 mm (45 x 80 po.)
- Pleine matrice (30 x 56 pixels)
- Jusqu'à 3 lignes de 12 caractères par ligne
- Pixel composé de 2 DEL
- Taille de police de 222 mm (8 3/4 po.) par caractère (défaut)
- Panneau d'affichage pivotant sur 360°
- Matériel du panneau : Aluminium

DIMENSIONS & POIDS

- Longueur totale : 3378 mm (133 po.)
- Largeur totale : 1788 mm (70 po.)
- Hauteur de transport : 2308 mm (91 po.)
- Hauteur d'opération : 3378 mm (133 po.)
- Poids (approx): 571 kg (1260 lbs)
- Essieu/suspension: 909 kg (2000 lbs)

OPTIONS

- Modem avec système de localisation GPS
- Mécanisme hydraulique
- Chargeur intelligent avec connexion CA 120 volt
- Vérin sur pôle
- Verrouillage de sécurité: roues, boîte à batteries, etc.
- Caméra fixe
- Cartes électroniques à 4 DEL par pixel

D'autres options sont disponibles sur demande.

GARANTIE

- 1 an sur la remorque
- 2 ans sur les composants électroniques fabriqués par Ver-Mac

SYSTÈME CERTIFIÉ BNQ ISO 9001:2015

12/06 © 2025, Signalisation Ver-Mac inc. Tous droits réservés.

SIÈGE SOCIAL DE QUÉBEC, CANADA : 1781, RUE BRESSE, QUÉBEC (QUÉBEC) G2G 2V2 CANADA
BUREAU DE CONROE AU TEXAS : 3479, POLLOK DRIVE, CONROE, TEXAS, 77303, ÉTATS-UNIS
T. **418-654-1303** TF. **888-488-7446** F. **418-654-0517**