



GRAND PANNEAU À MESSAGE VARIABLE SUR POTEAU PLEINE MATRICE

Grand panneau à message variable semi-permanent, le B-1500 est l'alternative économique aux grands boîtiers de plain-pied. Robuste et polyvalent, B-1500 est idéal en bord de route ou d'autoroute.

Sa gestion à distance intuitive maximise la sécurité de vos travailleurs tout en leur faisant gagner du temps.

Avec de nombreuses options disponibles pour faciliter son utilisation, le B-1500 est choix rentable pour des années à venir.



CONTROLEUR V-TOUCH

Bénéficiez du contrôleur le plus innovant et le plus facile à utiliser de l'industrie.

Compatible avec les normes du NTCIP (National Transportation Communications for Intelligent Transportation System Protocol)

AFFICHAGE RAPIDE

Affichez ou modifiez vos messages rapidement grâce aux icônes intuitives

Créez une bibliothèque de messages

Sélectionnez votre message et affichez-le par un simple double-clic

FACILE À LIRE

Écran tactile ACL couleur facile à lire – 178 mm (7 po)

INFORMATION EN TEMPS RÉEL

Voyez le message, la tension de la batterie ou des panneaux solaires, ainsi que les icônes d'affichage directement sur l'écran d'accueil.

CHOISISSEZ VOS PARAMÉTRAGES

Gérez la planification, la luminosité, la sécurité, les graphiques etc.

FONCTIONNALITÉS ADDITIONNELLES

Diagnostic des panneaux, sécurité protégée par code NIP, et plus encore

APPLICATIONS

→ Autoroutes

→ Zone urbaines

→ Chantiers connectés

→ Chantiers intelligents

CARACTÉRISTIQUES

LOGICIEL DE GESTION DE FLOTTE JAMLOGIC

Gérer votre équipement depuis n'importe quel ordinateur, tablette ou téléphone intelligent.

FACILITEZ VOS SUIVIS

- Visualisez votre équipement en temps réel dans une liste et sur une carte GPS
- Classez vos panneaux par dossier
- Voyez l'historique des messages activés
- Consultez la tension des batteries

GAGNEZ DU TEMPS

- Programmez vos messages à l'avance
- Changez le message sur un ou plusieurs panneaux en un seul clic


INTERVENEZ RAPIDEMENT GRÂCE AUX ALERTES

Recevez des alertes optionnelles en cas d'échec de connexion ou de batterie faible.


OPTIONS D'ALIMENTATION

- Système AC (courant continu comme alimentation primaire) - 22,7 kg (50 lbs)
- Système AC avec batteries de secours - 181,4 kg (400 lbs)
- Système DC (alimenté par énergie solaire et batterie) - 90,7 kg (200 lbs)

OPTIONS DE FIXATION



Fixations profilées en Z pour ponts ou poutres en «i» (i-beam)



Fixation par serre-joint pour installation sur poteau rond (plusieurs tailles disponibles)

*Poteau uniquement pour démonstration (non inclus)

*D'autres options de montage fait sur mesure sont disponibles

SPÉCIFICATIONS

AFFICHAGE

- Pleine matrice de 28 x 48 pixels
- 4 DELs ambré par pixel
- 3 lignes de 8 caractères (police de 5 x 7 pixels, 203,2 mm (18 po.))
- 5 x 7 pixels avec angle de vision de 30 degrés
- Porte en aluminium avec polycarbonate
- Accès facile pour la maintenance
- Cartes d'affichage modulaires
- Champ photo automatique pour régler la luminosité des DELs

DIMENSIONS & POIDS

- Porte du panneau d'affichage : 1917 x 3343 mm (75 x 132 po)
- Poids (approx.)
Fixation en Z: 226,8 kg (500 lbs)
Fixation par serre-joint: 362,9 kg (800 lbs)
- Accès en avant
- Anneaux de levage

OPTIONS

- Support pour panneau solaire
- Caméra PTZ
- Radar
- Statistiques (radar requis)

NORMES & SYSTÈME D'EXPLOITATION

- Normes Nema TS4
- Spécifications standard AASHTO pour les supports structuraux des panneaux routiers
- Boîtier pour panneau et boîte de contrôle Nema 3R

GARANTIE

- 1 an sur le panneau complet
- 2 ans de garantie sur les composants électroniques fabriqués par Ver-Mac

