



MINI PANNEAU À MESSAGE VARIABLE SUR POTEAU PLEINE MATRICE

Le plus compact de nos panneaux à message variable semi-permanents, le B-548 est l'alternative économique aux structures permanentes. Robuste et durable, ce modèle est idéal dans les zones urbaines et dans les centres-villes.

Sa gestion à distance intuitive maximise la sécurité de vos travailleurs tout en leur faisant gagner du temps.

Avec de nombreuses options disponibles pour faciliter son utilisation, le B-548 est un choix rentable pour des années à venir.



CONTROLEUR V-TOUCH

Bénéficiez du contrôleur le plus innovant et le plus facile à utiliser de l'industrie.

Compatible avec les normes du NTCIP (National Transportation Communications for Intelligent Transportation System Protocol)

AFFICHAGE RAPIDE

Affichez ou modifiez vos messages rapidement grâce aux icônes intuitives

Créez une bibliothèque de messages

Sélectionnez votre message et affichez-le par un simple double-clic

FACILE À LIRE

Écran tactile ACL couleur facile à lire – 178 mm (7 po)

INFORMATION EN TEMPS RÉEL

Voyez le message, la tension de la batterie ou des panneaux solaires, ainsi que les icônes d'affichage directement sur l'écran d'accueil.

CHOISISSEZ VOS PARAMÉTRAGES

Gérez la planification, la luminosité, la sécurité, les graphiques etc.

FONCTIONNALITÉS ADDITIONNELLES

Diagnostic des panneaux, sécurité protégée par code NIP, et plus encore

APPLICATIONS

→ Zones scolaires

→ Zone urbaines

→ Chantiers connectés

→ Chantiers intelligents

CARACTÉRISTIQUES

LOGICIEL DE GESTION DE FLOTTE JAMLOGIC

Gérer votre équipement depuis n'importe quel ordinateur, tablette ou téléphone intelligent.

FACILITEZ VOS SUIVIS

- Visualisez votre équipement en temps réel dans une liste et sur une carte GPS
- Classez vos panneaux par dossier
- Voyez l'historique des messages activés
- Consultez la tension des batteries

GAGNEZ DU TEMPS

- Programmez vos messages à l'avance
- Changez le message sur un ou plusieurs panneaux en un seul clic


INTERVENEZ RAPIDEMENT GRÂCE AUX ALERTES

Recevez des alertes optionnelles en cas d'échec de connexion ou de batterie faible.


OPTIONS D'ALIMENTATION

- Système AC (courant continu comme alimentation primaire) - 22,7 kg (50 lbs)
- Système AC avec batteries de secours - 108,9 kg (240 lbs)
- Système DC (alimenté par énergie solaire et batterie) - 90,7 kg (200 lbs)

OPTIONS DE FIXATION



Fixations profilées en Z pour ponts ou poutres en «i» (i-beam)



Fixation par serre-joint pour installation sur poteau rond (plusieurs tailles disponibles)

*Poteau uniquement pour démonstration (non inclus)

*D'autres options de montage fait sur mesure sont disponibles

SPÉCIFICATIONS

AFFICHAGE

- Pleine matrice de 30 x 56 pixels
- Jusqu'à 3 lignes et 12 caractères par ligne (police de 3 x 7 pixels)
- 2 DELs par pixel
- Pixel 5 x 7 par caractère (229 mm (9 po.))
- Accès facile pour la maintenance
- Cartes d'affichages modulaires
- Matériel du panneau: aluminium

DIMENSIONS & POIDS

- Porte du panneau d'affichage: 1 146 x 2 027 mm (45 x 80 po.)*
- Poids (approx.)
Fixation en Z: 99,8 kg (220 lbs)
Fixation par serre-joint: 235,9 kg (520 lbs)

*Les dimensions sont prises hors-tout.

OPTIONS

- Support pour panneau solaire
- Caméra PTZ
- Radar
- Statistiques (radar requis)

NORMES & SYSTÈME D'EXPLOITATION

- Normes Nema TS4
- Spécifications standard AASHTO pour les supports structuraux des panneaux routiers
- Boîtier pour panneau et boîte de contrôle Nema 3R

GARANTIE

- 1 an sur le panneau complet
- 2 ans de garantie sur les composants électroniques fabriqués par Ver-Mac

