



MINI PANNEAU À MESSAGE VARIABLE – PLEINE MATRICE, HD

Compact et polyvalent, le panneau à message variable PMV-4880 (PCMS-4880) est idéal pour les installations rapides dans les zones urbaines ou lors d'événements spéciaux. Avec un affichage allant jusqu'à 18 caractères sur 5 lignes, ce modèle sur remorque robuste et autonome s'adapte à tous les messages de sensibilisation.

Sa gestion à distance intuitive maximise la sécurité de vos travailleurs tout en leur faisant gagner du temps. Un choix d'équipement rentable pour des années à venir.

3 FAÇONS DE CHANGER UN MESSAGE :

- SUR LE PANNEAU, CONTRÔLEUR V-TOUCH
- PRÈS DU PANNEAU OU À DISTANCE, JAMLOGIC^{MD} SUR VOTRE TABLETTE OU TÉLÉPHONE INTELLIGENT
- À DISTANCE, LOGICIEL JAMLOGIC^{MD} SUR VOTRE ORDINATEUR

CARACTÉRISTIQUES SÉRIE PRO

TECHNOLOGIE FURTIVE

Batteries sans entretien
Batterie dissimulée dans un compartiment antivol

CONTRÔLEUR V-TOUCH

Doté d'un modem 4G
Forfait cellulaire sur 10 ans

DELS HAUTE PERFORMANCE

Meilleure luminosité, vaste angularité
Grande efficacité énergétique pour plus d'autonomie

LOGICIEL JAMLOGIC

Statut automatisé à chaque heure sur l'état, la batterie et le GPS. Rapports et alertes
Visualisez votre équipement dans une liste et sur une carte GPS
Classez vos panneaux par dossier
Enregistrez la date et l'heure de tous les messages activés à distance

CONNECTIVITÉ

Compatible avec les flux d'échange de données Connected Work Zone (CWZ)* | *Précédemment le Work Zone Data Exchange (WZDx)



APPLICATIONS

- Villes, municipalités / régions
- Application de la loi
- Publicité / Événements spéciaux
- Zones urbaines
- Zones scolaires
- Chantiers connectés
- Chantiers intelligents

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

FABRICATION DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

4 VÉRINS DE MISE À NIVEAU

Stabilisation et transport facile

ROUE DE CRIC À LANGUE

Installation facile et sécuritaire de la remorque

MÉCANISME DE LEVAGE MANUEL

Treuil robuste pour un déploiement rapide

FREIN INDEXÉ ROBUSTE POUR LE MÂT

Rotation à 240° (paliers de 15°)

BOÎTE DE CONTRÔLE VERROUILLÉE

Protège le contrôleur, le modem, la pompe, les autres composants

COUPLEUR 51 MM (2 PO)

OU ANNEAU D'ATTELAGE 76 MM (3 PO)

Pour un remorquage facile

CONTRÔLEUR V-TOUCH

FACILE À LIRE

Écran tactile ACL couleur – 178 mm (7 po)

GAIN DE TEMPS

Créer votre propre bibliothèque de messages

SIMPLE À GÉRER

Affichez ou modifiez vos messages rapidement grâce aux icônes interactives intuitives



SPÉCIFICATIONS

AFFICHAGE

- Panneau d'affichage: 926 x 1473 mm (36 x 58 po.)
- Matériel du panneau: aluminium
- Pleine matrice (48 x 80 pixels)
- Jusqu'à 5 lignes de 18 caractères par ligne (police 3 x 7 pixels)
- 1 DEL par pixel
- Cartes d'affichage modulaires pour un entretien simplifié

DIMENSIONS & POIDS

- Longueur totale: 2476.5 mm (97 1/2 po.)
- Largeur totale: 1787 mm (70 po.)
- Hauteur d'opération: 3408 mm (134 po.)
- Hauteur de transport: 2348 mm (92 1/2 po.)
- Poids (approx): 628 kg (1370 lbs)
- Essieu/suspension: 909 kg (2000 lbs)

OPTIONS

- Chargeur à batteries
 - Radar
 - Statistiques (radar requis)
 - Panneaux solaires inclinables et rotatifs
 - Vérin pivotant arrière de mise à niveau
- D'autres options sont disponibles sur demande.*

GARANTIE

- 1 an sur la remorque
- 2 ans sur les composants électroniques fabriqués par Ver-Mac

